

PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dodávka 1 ks nového komunálního vozidla a nosiče kontejnerů splňujícího níže uvedené parametry.

Komunální vozidlo s nosičem kontejnerů		
Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený Parametr
Evropské schválení COC, homologace - traktor	ANO	-----
Motor s emisní normou min. STAGE V	ANO	-----
Výkon motoru min. 50 kW		hodnota: 50 kW
Pohon 4x4 s uzávěrkou zadní nápravy	ANO	-----
Možnost odpojení pohonu přední nápravy	ANO	-----
Maximální pojezdová rychlost vpřed min. 40 km/h		hodnota: 40 km/hod
Druh karoserie – rám splňující požadované bezpečnostní normy a standardy pro provoz v ČR (ROPS, FOPS)	ANO	-----
Uzavřená, prosklená, dvousedadlová kabina s topením a dveřmi na obou stranách s možností otevření okna	ANO	-----
Kabina schválená ROPS s plnohodnotným sedadlem spolujezdce umístěným vpravo po směru jízdy	ANO	-----
Sedadlo řidiče i spolujezdce odpružené s bezpečnostním pásem	ANO	-----
Nastavitelný sloupek řízení – výška a sklon	ANO	-----
Rádio	ANO	-----
Maják	ANO	-----
Pracovní světla halogenová umístěná na střeše kabiny min. 4 přední	ANO	-----
Silniční osvětlení včetně schválení pro provoz na pozemních komunikacích COC	ANO	-----
Hákový nosič kontejnerů min. 3t		hodnota: 3t
Možnost přepravy kontejnerů o rozměrech až: Š x V x D (mm) 1750 x 650 x 2750	ANO	-----
Centrální výkyvný rám stroje s náklonem min. 20°		hodnota: 20°
Pevné nápravy bez odpružení	ANO	-----
Vývodový hřídel na zadní nápravě unifikovaný 1" 3/8, rozsah alespoň 540-1000 ot./min.	ANO	-----
Možnost připojení zadního hydraulického 3 - bodového nosiče nářadí	ANO	-----
Ruční brzda působící na přední i zadní nápravu	ANO	-----

Celková schválená hmotnost stroje min. 5000 kg		hodnota: 5000 kg
Užitečné zatížení stroje min. 3000 kg		hodnota: 3200 kg
Tažné zařízení - pro brzděný přívěs max. 6000kg a nebrzděný přívěs max. 1000kg		hodnota: 6000 kg / 1000 kg
Čelní upínací deska pro připojení sněhové radlice typ: DIN B skupina 3	ANO	-----
2 přední hydraulické okruhy, min. jeden z nich s plovoucí polohou	ANO	-----
Přední elektrická zásuvka pro připojení přídatných pozičních světel	ANO	-----
Šířka stroje: min. 1700 mm		hodnota: 1710 mm
Výška stroje bez majáku: max. 2300 mm		hodnota: 2300 mm
Délka stroje: max. 5000 mm		hodnota: 4820 mm